



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Sección 1: Identificación

1.1 Identificadores del producto

Nombre del producto : PrimerPoxi LADO B
Descripción del producto : Resina Epoxica Modificada
Número cast : No aplicable

1.2 Usos relevantes para la sustancia o mezcla identificada y usos no aconsejados

Usos identificados..... : Primario para concreto

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor..... : Mexicana de Poliurea y Recubrimientos S.A de C.V.
Av. 5 de Febrero #795
Complejo Empresarial CE5
Santiago de Querétaro, QRO. 76148
México.
Teléfono: 01 442 1833586

1.4 Teléfono de emergencia

Proveedor..... : 01 442 446 5674

Sección 2: Identificación de peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación de acuerdo a la regulación (EC) N° 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Toxicidad aguda, oral (Categoría 3)
Irritación de la piel (Categoría 2)
Irritación de los ojos (Categoría 2A)
Sensibilización respiratoria (Categoría 1)
Sensibilización de la piel (Categoría 1)
Toxicidad acuática aguda (Categoría 2)
Toxicidad acuática crónica (Categoría 1)
Toxicidad específica en determinados órganos, exposición repetida (Categoría 2)

Efectos de salud potenciales

Rutas de contacto: contacto con los ojos, ingestión, inhalación y contacto con la piel a través de líquidos o aerosoles (aplicaciones en spray). Inhalación: Aunque la amina es de baja volatilidad puede existir peligro de inhalación si es aerosolizada o forma vapores durante su calentamiento o espumado en un ambiente con ventilación inadecuada.

Toxicidad Aguda

Inhalación: Debido a la baja presión de vapor de los componentes principales que se utilizan en este producto, es poco probable que se produzca la exposición por inhalación al manipular este producto en condiciones normales de trabajo a temperatura ambiente. Sin embargo, es posible que pudiese ocurrir una exposición durante el calentamiento, aplicación por esparcido o procesamiento de este producto. En esta situación es de esperarse que este producto en su conjunto cause irritación del tracto respiratorio superior y las membranas mucosas de la boca, la nariz y la garganta. Los síntomas pueden incluir tos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y dolor de pecho.

Contacto con la piel: Tras el contacto, irritación y resequedad de la piel son posibles. La amina y componentes de este producto son considerados fuertes sensibilizadores de la piel y pueden provocar una reacción alérgica en la piel.

Ingestión: No se existen reportes de ingestión para este producto. Sin embargo, si se ingiere se espera que cause irritación de la boca, garganta, esófago y estómago con posible dolor abdominal, vómitos y diarrea.

Toxicidad Crónica

Inhalación: Se espera que los efectos sean similares a los enumerados anteriormente para la exposición aguda. Puede causar daño al hígado.

Contacto con la piel: No se ha reportado para este producto. Se espera que los efectos de la exposición crónica en la piel sean similares a los enumerados para la exposición aguda piel

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado de acuerdo a la regulación (EC) N° 1272/2008 [CLP]

Pictograma



Palabra de advertencia **PRECAUCION**

Declaración de peligro (s)

H302 Nocivo en caso de ingestión
H312 Nocivo en caso de contacto con la piel

H315 Causa irritación de la piel
H319 Causa irritación en los ojos
H332 Peligro si es inhalado
H335 Puede causar irritación respiratoria

Declaraciones precautorias (Prevención)

P261 Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / aerosoles
P264 Lavarse inmediatamente con abundante agua tras la manipulación.
P280 Usar guantes de protección / ropa de protección / protección en los ojos / protección en la cara.
P285 En caso de ventilación inadecuada usar protección respiratoria

Declaraciones precautorias (Respuesta)

P302 +352 SI ESTA SOBRE LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si están presentes y es fácil de hacer retire lentes de contacto. Proseguir con el lavado
P321 Tratamiento específico (véase sección 4)
P332 +313 En caso de irritación cutánea: Conseguir consejo/atención médica.
P333 +313 En caso de irritación o erupción cutánea: Conseguir consejo/atención médica.
P342 + P311 En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un medico
P362 Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a utilizar

Declaraciones precautorias (Almacenamiento)

P403 + P233 Almacene en un lugar bien ventilado. Mantenga el contenedor herméticamente cerrado

Declaraciones precautorias (Manejo)

P501 Disponga el contenido/contenedor en un punto especial para recolección de residuos peligrosos

De acuerdo con la Directiva Europea 67/548/EEC y sus modificaciones

Pictograma



Declaración de peligro (s)

Dañino, Peligroso para el medioambiente

Frases de riesgo

| | |
|-----------|---|
| R21/22 | Dañino en contacto con la piel y si es ingerido |
| R36/37/38 | Irritante a los ojos, sistema respiratorio y piel |
| R48/22 | Dañina: peligro de serios daños a la salud por exposición prolongada si es ingerido |
| R50/53 | Muy toxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente |

Frases de seguridad

| | |
|-----------|---|
| S26 | En caso de contacto con los ojos, lavar cuidadosamente con abundante agua durante varios minutos. Consulte al médico. |
| S28 | Después de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón |
| S36/37/39 | Usar indumentaria, guantes y de protección para ojos y cara |
| S60 | Este material y su contenedor deben ser manejados como desechos peligrosos |
| S61 | Evite desechar al medioambiente. Consulte las instrucciones de la Ficha de Datos de Seguridad. |

2.3 Otros peligros

No disponible

Sección 3: Composición/Información sobre los componentes

| Nombre del producto/ingrediente | Identificador | Porcentaje (%) |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Bisfenol A Resina Epoxica | CAS: 25068-38-6 | 60% - 100% |
| Glicidileter de alcoholes C12-C14 | CAS: 68609-97-2 | 13% - 30% |

Sección 4: Medidas de primeros auxilios

4.1 Descripción de primeros auxilios

Inhalación: Remover a la persona afectada a una zona de aire fresco. Esta área debe estar libre de riesgo de exposición. Si la víctima no respira, la respiración es irregular u ocurre un paro respiratorio se debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar resucitación boca a boca. Obtenga atención médica. Si la persona está inconsciente, colocarla en posición de recuperación y conseguir atención médica inmediatamente. Mantener en las vías respiratorias abiertas. Aflojar las ropas apretadas tales como collares, corbatas, cinturones o cintos. En caso de inhalación de subproductos por descomposición en un incendio, los síntomas pueden aparecer posteriormente. La persona expuesta puede necesitar ser mantenida bajo vigilancia médica por 48 horas.

Contacto con la piel: Remover la ropa contaminada. Lavar la piel afectada con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos. Lavar bien la ropa contaminada antes de reutilizar. Para exposiciones severas, quitar la ropa y bañarse bajo una ducha de seguridad, a continuación, obtener atención médica. Para exposiciones menores, buscar atención médica si la irritación aumenta o persiste después de lavar el área.

Ingestión: Lavar la boca con agua. Retirar a la persona afectada a una zona de aire fresco. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. Deténgase si la persona expuesta se encuentra mal ya que los vómitos pueden ser peligrosos. No induzca el vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. En caso de vómito, la cabeza debe mantenerse baja para evitar que el vómito entre a los pulmones. Obtenga atención médica. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente. Mantener las vías aéreas abiertas. Aflojar las ropas apretadas, tales como cuellos, corbatas, cinturones o cintos.

Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua, de preferencia, agua tibia durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos todo el tiempo. Revise y remueva cualquier lente de contacto. Consulte a un médico u oftalmólogo para un seguimiento inmediato

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Irritación de los ojos, irritación de las vías respiratorias, asma, tos, dificultad para respirar, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, edema pulmonar. Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel.

4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata o tratamiento especial necesitados

Notas para el médico:

Ojos: mancha en los ojos pueden ser evidencia de lesión corneal. Si se quema la córnea, suministrar una preparación de esteroides antibióticos de manera frecuente.

Piel: Tratar sintomáticamente como para dermatitis de contacto o quemaduras. Si se presentan quemaduras, proporcionar el tratamiento adecuado para quemaduras. Consulte al médico.

Ingestión: Tratar sintomáticamente. No existe un antídoto específico. Está contraindicado inducir vómito debido a la naturaleza irritante de los componentes de la mezcla química aquí referida.

Respiratorio: El tratamiento es esencialmente sintomático. Un individuo que experimente reacción de sensibilización pulmonar a este material debe evitar el contacto con el mismo.

Sección 5: Medidas contra incendio

5.1 Medios de extinción

Incendio pequeño: Usar polvo químico seco. **Incendio grande:** Utilizar agua aerosolizada, niebla o espuma. No utilizar chorros de agua

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos peligrosos por descomposición térmica: óxidos de carbono (CO, CO₂), óxidos de nitrógeno (NO, NO₂ ...).

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Los bomberos deben usar equipos autónomos de respiración de presión positiva (SCBA) y equipo de protección completo. Asegúrese de que utiliza un respirador certificado/aprobado o equivalente.

Sección 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.

Para personal no entrenado para emergencias

No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o si la persona no tiene un entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. Restringir el acceso al personal innecesario y sin protección. No toque ni camine a través del material derramado. Evite respirar los vapores o nieblas. Proporcione una ventilación adecuada. Cuando el sistema de ventilación sea inadecuado utilice un sistema de respiración apropiado. Utilizar equipo protector personal adecuado.

Para personal entrenado para emergencias

Cuando se necesiten prendas especializadas para el manejo del material vertido, atender a la información comprendida en la Sección 8 en relación con materiales adecuados y no adecuados

6.2 Precauciones medioambientales

Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental. Material contaminante del agua. Puede ser dañino para el medio ambiente si es liberado en cantidades grandes.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Si es posible detener la fuga, evacuar y ventilar el área del derrame. Apague o elimine todas las fuentes de ignición. Construya un dique para evitar la propagación (incluye líquidos fundidos hasta que se congelan). Si la recuperación del material no es posible, mezclar con tierra seca, arena o absorbente inerte y colocar en un contenedor para desechos químicos apropiados. Transfiera a envases por succión para su posterior eliminación. Coloque en recipientes de metal para su recuperación o eliminación. Neutralizar el residuo con una solución diluida de ácido acético. Lave el área con agua aerolizada. El personal de limpieza debe estar equipado con equipo de respiración autónomo y ropa protectora de caucho

6.4 Referencia a otras secciones

Para eliminación ver sección 13

Sección 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para manejo seguro

Medidas de protección

Use el equipo de protección personal adecuado. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No aspirar los aerosoles y vapores. Este material puede producir sensibilización asmática por inhalación ya sea por una sola exposición, a una concentración relativamente alta o por exposición repetida a concentraciones bajas. Indicaciones de advertencia como: irritación de los ojos, nariz y garganta u olor, por si solas no son suficientes para evitar la sobreexposición crónica a la inhalación. La exposición a los vapores calientes pueden ser peligrosos. Mantener el material en el contenedor original o en uno alternativo fabricado en un material compatible, manteniéndolo bien cerrado cuando no esté en uso. No utilice nitrito de sodio u otro agente nitrante en formulaciones conteniendo a este producto ya que se podrían formar nitroaminas cancerígenas. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No reutilice el contenedor

Información general sobre higiene ocupacional

Debe prohibirse comer, beber y fumar en las zonas donde se manipula, almacena y procesa este material. Los trabajadores deben lavarse las manos y la cara antes comer, beber y fumar. Quítese la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluyendo algunas incompatibilidades

Temperatura de almacenamiento: 15 a 45 ° C (60 a 95 ° F). Almacenar en recipientes bien cerrados para evitar la contaminación por humedad. No vuelva a sellar si se sospecha contaminación. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilizar el contenedor apropiado para evitar la contaminación del medio ambiente. Si el recipiente se expone a altas temperaturas, 204 °C (400 °F), puede presurizarse y posiblemente romperse. Mantenga el recipiente lejos de ácidos y oxidantes.

Sección 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Limites de exposición ocupacional

Información no disponible

8.2 Controles de exposición

Medidas de protección individual

Requerimientos para protección ocular: en un entorno con riesgo de salpicaduras deben utilizarse gafas químicas. Para una protección adicional, los anteojos de protección deben ser utilizados en combinación con un protector de cara completo.

Requerimientos para protección de la piel: Guantes impermeables de butilo, nitrilo, o alcohol polivinílico PVA. Sin embargo, tenga en cuenta que el PVA se degrada en el agua. Cubrir el área de la piel expuesta tanto como sea posible con ropa apropiada. Si se usan cremas para la piel, mantener el área cubierta.

Requerimientos de ventilación: Debe utilizarse una ventilación exhaustiva para mantener un nivel de concentración de químicos bajo. Estándares de referencia sobre ventilación industrial (por ejemplo, el Manual de Ventilación Industrial de la ACGIH) deben ser consultados para la orientación acerca de la ventilación adecuada.

Requerimiento del respirador: la selección del respirador debe estar basada en los niveles de contaminación encontrados en el lugar de trabajo, no debe exceder los límites de trabajo del respirador y de ser aprobado conjuntamente por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional y la Administración de Seguridad y Salud en Minas (NIOSH-MSHA). Si se detectan vapores o son irritantes debe utilizarse un respirador purificador de aire con cobertura completa de la cara, equipado con un cartucho para vapores orgánicos. En zonas de alta concentración, líneas de respiración de aire fresco o aparatos de respiración autónoma deben ser utilizados.

Vigilancia médica: Se recomienda la supervisión médica de todos los empleados que manejan o entran en contacto con este material. Es recomendable que el futuro empleado presente un examen médico previo a su contratación y una vez empleado se le practiquen exámenes médicos periódicos con pruebas de función pulmonar (FEC, FVC, como mínimo). Historial de asma en los adultos, alergias respiratorias, como la fiebre del heno, eczema, , o la falta de olfato (anosmia) son las posibles razones de la exclusión de las áreas de trabajo.

Medidas de protección adicionales: Duchas de seguridad y estaciones de lavado de ojos deben estar disponibles. Educar y capacitar a los empleados en el uso seguro del producto. Siga todas las instrucciones de la etiqueta.

Sección 9: Propiedades físicas y químicas

| | |
|--|---|
| Estado físico | : Liquido |
| Color | : Incoloro |
| Olor | : No disponible |
| Umbral de olor | : No establecido |
| pH | : No disponible |
| Temperatura de ebullición | : >200°C(392°F) |
| Temperatura de fusión/congelamiento | : No establecido |
| Punto de Flash | : Copa Cerrada: >100.00°C (212°F) (Basado en datos de productos similares). |
| Límites de Inflamabilidad | : No establecidos |
| Temperatura de auto ignición | : >220°C (>428°F) |
| Presión de vapor | : <0.1kPa (<0.75 mmHg) (20°C) |
| Solubilidad en agua | : Parcialmente soluble. |
| Gravedad específica | : 1.10 @ 20°C (68°F) |
| Densidad de vapor | : No establecido |
| VOC por peso | : 0.0008% (w/w) |
| Velocidad de evaporación (bAc=1) | : No establecidos |

Sección 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No hay datos de ensayos relacionados específicamente con la reactividad de este producto o sus ingredientes

10.2 Estabilidad

Este es un material estable.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No ocurren

10.4 Condiciones a evitar

Contaminación con agua y altas temperaturas

Sección 11: Información toxicológica

Información sobre efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

| Nombre del producto/ingrediente | Resultado | Especie | Dosis | Exposición |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|------------|
| Bisfenol Resina Epoxica | LD50 Piel | Rata, Macho,hembra | >2000 mg/g | - |
| | LD50 Oral | Rata, hembra | >2000 mg/kg | - |
| | LC0 Inhalacion | Rata Macho | 0.00001 ppm | 5horas |
| Glicidileter de alcoholes C12-C14 | LD50 Oral | Rata Macho | 30.1 ml/kg | - |
| | LC50 Inhalacion | Rata | >0.15 mg/l | 7 horas |

Irritación/corrosión

| Nombre del product/Ingrediente | Resultado | Especie | Score | Exposicion | Observaciones |
|--------------------------------|------------------------|---------|-------|------------|---------------|
| Bisfenol Resina Epoxica | Piel-Irritacion lijera | Conejo | - | - | - |
| | Ojos-Irritacion lijera | Conejo | - | - | - |

Sensibilizador

| Nombre del product/Ingrediente | Ruta de Exposición | Especie | Resultados |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Bisfenol Resina Epoxica | Piel | Raton | Sensibilizacion |
| Glicidileter de alcoholes C12-C14 | Piel | Puerco de Guinea | Sencibilizacion |

Mutagenicidad

| Nombre del producto/ingrediente | Prueba | Experimento | Resultado |
|------------------------------------|--|--|-----------|
| Bisfenol A Resina Epoxica | OECD 471 Bacterial Prueba de Mutacion Inversa | Experimento: In Vitro Sujeto: Bacteria Metabolimo de activación: +/- | Positivo |
| | OECD 476 In Vitro Mammalian Cell Gene Prueba de Mutacion | Experimento: In vitro Sujeto: Animal Mamifero Cell: Somatica Metabolismo de activación: +/- | Positivo |
| | OECD 478 Genetico Toxicologia: Rodent Dominant Lethal Test | Experimento: In Vivo Sujeto: Animal Mamifero Cell: Germ Experimento: In Vivio | Negativo |
| Glicidil éter de alcoholes C12-C14 | OECD 476 In vitro Prueba de mutacion celula gen Mamifero | Experimento: In vitro Sujeto: Animal Mamifero Activacion Metabolica: +/- | Negativo |
| | OECD 474 Mammalian Erythrocyte Mudronucleus test | Experimento: In vivo Sujeto: Animal Mamifero Cell; Somatica Metabolismo de activación: +/- | Negativo |

Carcinogenesis

| Nombre del producto/ingrediente | Resultado | Especies | Dosis | Exposición |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|
| Bisfenol A Resina Epoxica | Negativa: oral NOAEL | Rata: Macho- Hembra | 15 mg/kg | 2 años; 7 Dias por semana |
| | Negativo: Piel NOEL | Rata: Hembra | 1 mg/kg | 2 años; 5 dias por semana |
| | Negativo: Piel NOEL | Raton- Macho | 0.1 mg/kg | 2 años; 3 dias por semana |

Toxicidad Reproductiva

| Nombre del producto/ingrediente | Desarrollo de toxina | Especies | Toxicidad Maternal | Fertilidad | Dosis |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------|---|
| Bisfenol A resina Epoxica | Negativo | Rata: Macho; Embra | Negativo | Negativo | Oral: 540 mg/kg NOEL: 238 dias 7 dias por semana. |

Teratogenocidad

| Nombre del producto/ingrediente | Resultado | Especies | Dosis | Exposicion |
|------------------------------------|---|---|--|--|
| Bisfenol A Resina Epoxica | Negativo-Oral Negativo- Piel Negativo- Oral | Rata hembra Conejo- Hembra Conejo- hembra | >540 mg/kg NOEL; >300 mg/kg NOEL 180 mg/kg NOAEL | 10 Dias 13 dias; 6 horas por dia 13 dias |
| Glicidil eter de alcoholes C12-C14 | Negativo-Piel | Rata - Hembra | 200 mg/kg NOEL | 10 dias |

Efectos agudos potenciales en la salud

Inhalación

Nocivo por inhalación. Irrita las vías respiratorias. La exposición a los productos de degradación puede producir riesgos para la salud. Pueden surgir efectos graves a largo plazo tras la exposición.

Ingestión

Irritante para la boca, la garganta y el estómago.

Contacto con la piel

Irrita la piel.

Contacto con los ojos

Corrosivo a los ojos

Síntomas relacionados con las características físicas químicas y toxicológicas

Inhalación

Síntomas adversos pueden incluir irritación del tracto respiratorio, tos, dificultad para respirar y asma.

Ingestión

No disponible.

Contacto con la piel

Los síntomas adversos pueden incluir irritación y enrojecimiento

Contacto con los ojos

Los síntomas adversos pueden incluir irritación, lagrimeo y enrojecimiento

Efectos crónicos potenciales a la salud

No determinados

Sección 12: Información Ecológica

12.1 Toxicidad

| Nombre del producto/ingrediente | Prueba | Resultado | Especie | Exposicion |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------|
| Bisfenol A Epoxi Resina | - | Aguda EC50 9.4 mg/L Agua Fresca | Alga | 72 horas estatica |
| | OECD 202 Daphnia sp. Aguda Prueba de inmovilización | Aguda EC50 1.7 mg/L Agua Fresca | Daphnia | 48 horas estatica |
| | - | Aguda IC>100 mg/l Agua Fresca | Bacteria | 96 horas estáticas |
| | OECD 203 Pez, Toxicidad Agua | Aguda LC50 1.5 mg/L Agua Fresca | Pez | 96 horas estáticas |
| | OECD 2111 Daphnia Magna Prueba de Reproducción | Cronico NOEC 0.3 mg/L Agua Fresca | Daphnia | 48 horas estáticas |
| Glicidileter de alcoholes C12-C15 | ECD 202 Daphnia Prueba de inmovilización aguda | Aguda EL50 7.2 mg/L Agua Fresca | Daphnia | 48 horas estáticas |
| | OECD 201 Alga, Prueba de inhibición de crecimiento | Aguda IC50 843.75 mg/L Agua Fresca | Alga- Selenastrum Capricornutum (Pseudokircheneriella subcapitata) | 72 horas estáticas |
| | OECD 209 Prueba de inhibición de respiración | Aguda IC50>100 mg/L | Bacteria | 3 horas |
| | OECD 203 Pez, Prueba de Toxicidad Aguda | Aguda LC50 5000 mg/L Agua Fresca | Pez (Oncorhynchus mykiss, Salmo Gairdneri) | 96 horas |

12.2 Persistencia y degradabilidad

No disponible

12.3 Potencial de bioacumulación

No se espera acumulación significativa en organismos

12.4 Movilidad en el suelo

No disponible

12.5 Resultados de PBT and vPvB

Esta sustancia no cumple con los criterios para clasificarse como PBT y PvB

12.6 Otros efectos adversos

No se conocen efectos significativos o riesgos físicos

12.7 Otra información ecológica

No disponible

Sección 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para tratamientos de residuos

Producto

Métodos de eliminación

El método preferido de eliminación es la incineración en condiciones controladas de acuerdo con todas las leyes y regulaciones locales y nacionales. La generación de residuos debe evitarse o minimizarse siempre que sea posible. Residuos, incluso pequeñas cantidades, nunca deben ser vertidos al alcantarillado, o cursos de agua. Los desperdicios deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales de control ambiental. Este material, cuando se mezcla adecuadamente y se cura con su contraparte de isocianato en la proporción adecuada, puede considerarse como un material de relleno seguro en rellenos sanitarios.

Envases contaminados: Los contenedores vacíos pueden ser eliminados únicamente cuando el producto que queda adherido a las paredes del recipiente se ha retirado. Las etiquetas de advertencia de peligro deben ser retirados del contenedor sólo después de que se ha limpiado correctamente.

Residuos peligrosos

Si

Catalogo europeo de residuos (EWC)

Empacado

Depósitos de envases:

TAMBORES: Los tambores de acero deben vaciarse y se pueden enviar a una empresa recicladora de tambores para su reutilización, a un tiradero de chatarra o un tiradero autorizado. Consulte 40 CFR § 261.7 (residuos de material peligroso en contenedores vacíos). Consulte con una empresa recicladora para determinar si se requiere descontaminación. Descontaminar los envases antes de su eliminación. Se recomienda el prensado, la perforación u otras medidas para prevenir el uso no autorizado de contenedores usados.

Sección 14: Información de transporte

Transporte terrestre ADR/RID

Número UN: 3082
Peligro de transporte: clase 9
Grupo de empaque: III
Etiquetas: 9 + 'Sustancia peligrosa al medio ambiente' marca

Transporte fluvial ADNR

Número UN: 3082
Peligro de transporte: clase 9
Grupo de empaque: III
Etiquetas: 9 + 'Sustancia peligrosa al medio ambiente' marca

Transporte marítimo IMDG

Número UN: 3082
Nombre propio del embarque: Sustancia ambientalmente peligrosa, líquido, n.o.s (Bisfenol A Epoxi Resina) Contaminante Marino
Nombre químico: Bisfenol A Epoxi Resina Modificada
Peligro de transporte: clase 9
Número EmS: F-A, S-F
Grupo de empaque: III
Etiquetas: 9 + 'Sustancia peligrosa al medio ambiente' marca
Contaminante marino: Si

Transporte aéreo IATA/ICAO

Número UN: 3082
Nombre propio del embarque: Sustancia ambientalmente peligrosa, líquido, n.o.s (Bisfenol A Epoxi Resina) Contaminante Marino
Nombre químico: Bisfenol A Epoxi Resina Modificada
Peligro de transporte: clase 9
Grupo de empaque: III
Etiquetas: 9 + 'Sustancia peligrosa al medio ambiente' marca
Contaminante marino: Si

Sección 15: Información regulatoria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medioambiente específicas para la sustancia o mezcla

Reglamento de la Unión Europea (EC) No. 1907/2006 (REACH)

- 1) **Anexo XIV- Lista de sustancias sujetas a autorización**
 - 1.1 **Substancias altamente preocupantes**
Ninguno de los componentes esta listado
- 2) **Anexo XVII- Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos.**
No aplicable

Otras regulaciones de la Unión Europea

Inventario de Europa

Todos los componentes están listados o exentos

Sustancias químicas en la lista negra

No inscrito

Sustancias químicas en la lista prioritaria

No inscrito

Lista integrada de la prevención y control de contaminación (IPPC)- Aire

No inscrito

Lista integrada de la prevención y control de contaminación (IPPC)- Agua

No inscrito

Regulaciones Internacionales

Sustancias químicas incluidas en la lista I de la convención sobre armas químicas

No inscrito

Sustancias químicas incluidas en la lista II de la convención sobre armas químicas

No inscrito

Sustancias químicas incluidas en la lista III de la convención sobre armas químicas

No inscrito

15.2 Evaluación de la seguridad química

Este producto contiene sustancias para las cuales aún se requieren evaluaciones químicas de seguridad

Sección 16: Otra información

Abreviaturas y Acrónimos

| | |
|--------------|--|
| AEGL | Límites de referencia para la exposición aguda |
| NOEC | Concentración sin efecto observado |
| LOEC | Concentración mínima sin efecto observado |
| TWA | Tiempo promedio ponderado |
| STEL | Límite de exposición para tiempos cortos |
| NIOSH | Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional |
| REL | Límite de exposición recomendado |
| OSHA | Administración para la Seguridad y Salud Ocupacional |
| PEL | Límites de exposición permitidos |
| IDLH | Dosis letal inmediata para humanos |
| N/D | No determinado |
| PBT | Persistente, bioacumulativo y tóxico |
| vPvB | Muy persistente, muy bioacumulativo |
| OECD | Organización para la cooperación económica y el desarrollo |
| TSCA | Acta para el control de sustancias tóxicas |

REFERENCIAS

NIOSH POCKET GUIDE
EUROPEAN CHEMICAL AGENCY

*WIRELESS INFORMATION SYSTEM FOR EMERGENCY RESPONDERS, NATIONAL LIBRARY OF
MEDICINE
POISINDEX® Y MEDITEXT®
CAMEO CHEMICALS DATABASE OF HAZARDOUS MATERIALS
OAK RIDGE INSTITUTE FOR SCIENCE AND EDUCATION WEBPAGE*

Primera edición: noviembre 2013

NOTA: La información presentada en este documento esta basada en datos considerados como exactos a la fecha de preparación de esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Sin embargo, una FDS no deberá ser utilizada como una hoja de especificaciones del vendedor o fabricante, y no garantiza o representa, expresa o implica que este hecha con la exactitud y comprensión de la información y datos de seguridad precedentes, no es ninguna autorización dada o implícita para ejercer patente alguna sin la licencia. Además, ninguna responsabilidad puede ser asumida por el vendedor por algún daño o lesión resultante del uso anormal, por cualquier falla resultante de no apegarse a las prácticas recomendadas, o de cualquier peligro inherente en la naturaleza del producto. Los usuarios son responsables de verificar estos datos bajo sus condiciones de operación para determinar si el producto es ubicable para sus propósitos particulares y asumir todos los riesgos de su uso, almacenamiento y confinamiento del mismo. Esta información describe únicamente al producto designado aquí, y no describe su uso en combinación con algún otro material o en algún otro proceso.